

Condutivímetro

OneSense® Cond 2500



- ❖ O condutivímetro digital microprocessado de bancada, modelo OneSense® Cond 2500 Marte, pode ser utilizado para medições de condutividade e temperatura de soluções em laboratório de indústrias, mineração, Universidades e Órgãos de pesquisas Científicas, entre outros.
- ❖ Gabinete em ABS de alta resistência e à prova de respingos.
- ❖ Medidor dotado de microprocessador, com aparência agradável e fácil operação.
- ❖ Visor LCD grande com luz de fundo branca, que mostra os valores de condutividade e temperatura ao mesmo tempo.
- ❖ Com calibração automática, compensação automática de temperatura, armazenamento de dados, configurações de função e outras funções inteligentes.

Especificações técnicas

Faixa de medição:	0~199,9 $\mu\text{S/cm}$; 200~1999 $\mu\text{S/cm}$; 2~19,99 mS/cm ; 20~199,9 mS/cm
Resolução:	0,1/1 $\mu\text{S/cm}$; 0,01/0,1 mS/cm
Precisão:	$\pm 1,0\% \text{FS}$
Constantes de células de condutividade (k):	0,1/1/10
Armazenamento de dados:	50
Conteúdo de armazenamento:	Número, valores de medição, unidade de medição, valores de temperatura
Conector da célula:	BNC
Alimentação:	Fonte DC 9V (bivolt)

marte
científica

Acompanha: Sensor de temperatura, Suporte da célula de condutividade articulado, Fonte de alimentação e manual de instruções.