

Condutivímetro

OneSense® Cond 2500

O condutivímetro digital microprocessado de bancada, modelo OneSense® Cond 2500 da Marte Científica, pode ser utilizado para medições de condutividade e temperatura de soluções em laboratório de indústrias, mineração, Universidades e Órgãos de pesquisas Científicas, entre outros.

Principais Características:

- ◊ Gabinete em ABS de alta resistência e à prova de respingos;
- ◊ Medidor dotado de microprocessador, com aparência agradável e fácil operação;
- ◊ Visor LCD grande com luz de fundo branca, que mostra os valores de condutividade e temperatura ao mesmo tempo;
- ◊ Com calibração automática, compensação automática de temperatura;
- ◊ Armazenamento de dados, configurações de função e outras funções inteligentes.



Especificações técnicas:

Faixa de medição:	0~199,9 µS/cm; 200~1999 µS/cm; 2~19,99 mS/cm; 20~199,9 mS/cm
Resolução:	0,1/1 µS/cm; 0,01/0,1 mS/cm
Precisão:	± 1,0%FS
Constantes de células de condutividade (k):	0,1/1/10
Armazenamento de dados:	50
Conteúdo de armazenamento:	Número, valores de medição, unidade de medição, valores de temperatura
Conector da célula:	BNC
Alimentação:	Fonte DC 9V (bivolt)

Acompanha: Sensor de temperatura, Suporte da célula articulado, fonte de alimentação e manual de instruções.



vendas@marTE.com.br



(11) 3411-4500



@martecientifica